




BEZPIECZNIWOŚĆ POŻAROWA – STAN ISTNIEJĄCY	30"	
BEZPIECZNIWOŚĆ ŚRODKOWA – "30"		
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI W POMIESZCZENIACH	ZL III	
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI W POMIESZCZENIACH	ZL III	
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI W POMIESZCZENIACH	ZL IV	
CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO – ZL IV		
KLASA OPIRNOŚCI POŻAROWEJ	R 120	
DATA LOKALU BUDYNKU – "8"		
GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA – R 120		
STROP – REI 60		
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – R 120		
ŚCIANA WEWNĘTRZNA – R 30		
ŚCIANA WEWNĘTRZNA – R 30		
STROPY KŁATKI SCHOUDOWEJ – REI 60		
PRZEJŚCIA INSTALACJONE PRZEZ STROPY		
PRZEJŚCIA INSTALACJONE PRZEZ STROPY		
WYDZIELANIE LOKALU BIBLIOTECY – REI 120		

W-21

W-9  
SZAFKI UBRANIOWE DLA CZYTELNIKÓW DWUPOZIOMOWE WYPOSAŻONE  
W ZAMKI PATENTOWE, WYMIAR MODUŁU 30x50x100h cm WBUDOWANE

122 cm  
FOTEL BIAŁY

	— ZAKRES OPRACOWANIA
	— SZCZYTY ISTNIEJĄCE
	— SZCZYTY, ŚLUSZKA OKIENNA I PŁYTY PARAPETOWE USTRZIKOWE DO WYBURZENIA

- centrala sygnalizacji włamania i napadu
- Manipulator kodu
- Ostrzegacz drzwiowy
- Pasywna czujka podczewieni
- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
- Sygnalizator akustyczny zewnętrzny

- wyłącznik jednobiegunowy
- przełącznik świecznikowy
- wyłącznik szkodowy
- przycisk "światło"
- wyłącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny
- wyłącznik szkodowy bryzgoszczelny
- gniazdo wyk. 230V
- gniazdo wyk. 230V bryzgoszczelne
- zestaw gniazd : 2\*230V DATA + 2\*gniazda
- zestaw gniazd : gniazda 230V DATA + 1 montowane pod sufitem

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO GZYMŚU I FILARKÓW  
W SYSTEMIE BSO "LEKKIM-MOKRYM" NA BAZIE PŁYT STYROPIANOWYCH  
Z DODATKIEM GRAFTU GRUBOŚCI 8 cm i 10 cm ( $\lambda=0,031$  W/mK)